

斑马 ZEBRA LP-TLP2824PLUS 标签票据打印机

简单易用的 2824 Plus 桌面打印机在同类产品中体积最小，适用于空间较为拥挤的工作场所，能以极快的速度打印两英寸宽的标签或票据。

2824Plus 附带 Zebra 安装实用程序，可以指导您顺利完成安装步骤，从而快速地安装和运行。它还采用 OpenACCESS 设计，具有一个透明的介质窗口，可以方便地装载和查看介质。更佳的性能，更大的灵活性强大的 32 位 RISC 处理器可以更快地设定打印格式，首张标签出机速度也非常快，提高了吞吐量和工作效率。

有多种选件可供选择，如便捷的剥离器和切纸器以及 64 MB 闪存（允许存储和使用更多图形和字体），从而获得更大的灵活性和增强的性能。2824 Plus 附带 EPL 和 ZPL 编程语言，可以无缝地与其他 Zebra 打印机一起工作，同时还有串口/并口/USB 接口以及可选的 10/100 以太网，确保轻松实现系统集成。



2824 Plus 是您的理想选择，它适用于各种打印应用，

包括：

- ☆零售价格标签、优惠券和票据的打印
- ☆零售药物配方标签打印
- ☆医用标本标签打印以及患者记录跟踪
- ☆轻工业在制品和成品标签打印
- ☆安全应用：来访者 ID、证据跟踪、停车证
- ☆旅游/服务业：登机证、箱包标牌、缆车票

斑马 ZEBRA LP-TLP2824PLUS 标签票据打印机参数
标准功能

- ◆打印方法：热转印打印（TLP）或热敏打印（LP）
- ◆机身设计：双层框架，增强型塑料
- ◆快捷的碳带装载
- ◆32 位 RISC 处理器
- ◆符合 Unicode 规范
- ◆通过认证的 Microsoft Windows 驱动程序
- ◆串行端口自动检测

打印机规格

- ◆打印速度：每秒 4 英寸/102 毫米
- ◆打印长度：最大 39.0 英寸/990 毫米

分辨率

- ◆203 dpi/每毫米 8 个点

内存

- ◆4 MB 闪存，8 MB SDAM（标准）

介质传感器

- ◆标配：固定反射式和穿透式传感器

- ◆编程语言：EPL 和 ZPL 是标准编程语言
- ◆方便介质装载的 OpenACCESS
- ◆自动校准
- ◆重置按钮默认为出厂和/或网络设置
- ◆打印头抬起传感器
- ◆标准撕纸模式

- ◆打印宽度：2.2 英寸/56 毫米

- ◆64 MB 闪存，带实时时钟（总共 68 MB）（可选）

介质特征

- ◆介质长度：0.38 英寸/9.7 毫米到 39 英寸/990 毫米
- ◆介质宽度：1.00 英寸/25.4 毫米到 2.36 英寸/60 毫米
- ◆介质宽度（带 2 英寸介质导向器）：0.585 英寸/15 毫米到 1.44 英寸/36.6 毫米
- ◆最大介质卷尺寸：卷芯外径 5 英寸/127 毫米，卷芯内径 1.00 英寸/25.4 毫米或 1.5 英寸/38 毫米
- ◆介质厚度：0.003 英寸/0.08 毫米到 0.007 英寸/0.18毫米
- ◆介质类型：卷筒纸或折叠纸、模切标签或带有（或不带有）黑标的连续热敏标签、吊牌材料、连续收据纸、腕带和可避免衬纸热敏介质

碳带参数（仅 TLP 型）

- ◆外径：1.36 英寸/35 毫米
- ◆比率：介质卷与碳带比率为 1:1
- ◆卷芯内径：1.00 英寸/25.4 毫米，1.5 英寸/38 毫米
- ◆标准长度：244 英尺/74 米
- ◆宽度：1.33 英寸/33.8 毫米到 2.4 英寸/58 毫米

工作特性**环境参数**

- ◆工作温度：40 F/5 C 至 105 F/41 C
- ◆存储温度：-40 F/-40 C 至 140 F/60 C
- ◆工作湿度：10% 到 90% R.H.（无冷凝）
- ◆存储湿度：5% 到 95% R.H.（无冷凝）

电气参数

自动检测（符合 PFC 规范）100-240VAV, 50-60Hz

机构认证标准

- ◆辐射：FCC Part 15、Subpart B、VCCI、C-Tick
- ◆辐射和敏感度：(CE)：EN55022 Class-B、EN61000-3-2、EN61000-3-3 和 EN55024
- ◆安全性：CB Scheme IEC 60950: 1991 +A1 +A2 +A3、+A3 +A4、UL 60950 和 C-UL、IRAM NOM、AAMI

物理参数**热敏打印型 (LP)**

- ◆宽度：4.37 英寸/111 毫米
- ◆长度：8.5 英寸/216 毫米
- ◆高度：6.75 英寸/171 毫米
- ◆重量：2.7 磅/1.2 千克

热转印型 (TLP)

- ◆宽度：5.3 英寸/135 毫米
- ◆长度：9.5 英寸/241 毫米
- ◆高度：7.0 英寸/178 毫米
- ◆重量：3.5 磅/1.6 千克

通信和接口功能

- ◆Centronics(R) 并行（36 针）连接器端口
- ◆10/100 内置以太网，USB V1.1（可选）
- ◆RS-232 串行，USB V1.1 接口

ZPL 条码符号

- ◆条码比率：2:1（不旋转状态下）和 3:1
- ◆一维条码：Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、EAN-14、带有 EAN 2 或 5 位扩展的 UPC-A 和 UPC-E、Plessey、POSTNET、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、LOGMARS、MSI、Codabar 和 GS1DataBar（以前称为 RSS）

- ◆二维条码：PDF417、MicroPDF417、Code 49、Maxicode、Codablock、Data Matrix、QR code、Aztec

EPL 条码符号

- ◆一维条码: Code 39、Code 128A, B & C (用户可选/自动)、UCC/EAN-128、Code 93、Codabar、Interleaved 2 of 5、UPC-A、UPC-E、UPC-A with 2 and 5 add on、UPC-E with 2 and 5 add on、EAN 13、EAN 8、EAN 13 with 2 and 5 add on、EAN 8 with 2 and 5 add on、Postnet (5 位、9 位、11 位和 13 位) 日语 Postnet、Plessey (MSI-1)、MSI-3、德语 Post Code 和 GS1 DataBar (以前称为 RSS)
- ◆二维条码: Maxicode (modes 2,3,4,6)、PDF417、MacroPDF417、QR Code、Data Matrix 和 Aztec 字体/图形
- ◆16 种内置可扩展 ZPL 字体
- ◆5 种内置可扩展 EPL2 字体
- ◆1 种内置可伸缩 ZPL 字体
- ◆支持用户定义的字体系列与图形 - 包括定制徽标
- ◆16 种内置可扩展 ZPL 字体
- ◆5 种内置可扩展 EPL2 字体
- ◆1 种内置可伸缩 ZPL 字体
- ◆支持用户定义的字体系列与图形 - 包括定制徽标
- ◆剥离器 - 使用标签拾取传感器进行标签剥离与呈递
- ◆适用于以下介质类型的切纸器, 最大厚度 0.0007 英寸/0.18 毫米, 最小标签长度为 1.0 英寸/25.4 毫米:
- ◆连续纸 - 大部分收据或传真纸是可接受的
- ◆标签衬纸 - 仅切断衬纸。切纸器不应切断标签, 因为粘胶可能会导致拥堵
- ◆标牌材料 - 通常接受不超过 0.07 英寸/0.18 毫米的
- ◆标牌材料
- ◆10/100 内置以太网
- ◆介质适配器导向器 (仅 LP) - 支持腕带介质
- ◆免衬纸胶辊 (仅 LP) - 用于免衬纸介质
- ◆64 MB 闪存, 带实时时钟
- ◆字体包 j 亚洲和其他国际字体组件
- ◆KDU 和 KDU Plus - 键盘显示单元, 用于独立打印
- ◆应用
- ◆ZBI 2.0 和 ZBI-Developer - 可现场安装
- ZebraLink 解决方案软件**
- ◆Zebra 安装实用程序 - 用于安装和配置 Zebra 打印机的 Windows 实用程序
- ◆ZebraDesigner Pro - 一种直观易用的软件程序, 用于复杂的标签设计 (可选)
- ◆ZebraDesigner - 提供适用于简单标签设计的基本功能
- ◆ZebraNet Bridge Enterprise - 允许您在全球网络中的任意位置通过一台 PC 来集中管理 Zebra 打印机
- ◆ZebraNet Utilities v7.0 - 具有增强型打印、转换、管理、消息管理等功能。
- ◆Zebra Universal Driver - Zebra 功能最强大的驱动程序
- ◆Web View - 使用常见 Web 浏览器以及 ZPL II, 通过打印机的 Web 界面连接和控制 Zebra 条码打印机。
- ◆Alert - 装有 ZebraNet 打印机服务器的打印机能通过支持电子邮件的设备、无线或有线设备发出通报, 以最大限度减少故障固件
- ◆ZBI 2.0 - 强大的编程语言, 允许打印机运行独立应用程序、连接至外围设备以及更多 (可选)
- ◆ZBI-Developer - 编程实用程序, 极大地方便编程人员开发和测试复杂的 ZBI 2.0 程序, 并将其分发给打印机 (标配带有 ZBI 2.0)
- ◆ZPL II - Zebra 编程语言提供复杂的标签格式和打印机控制, 与大型桌面打印机和移动 Zebra 打印机兼容
- ◆EPL2 - Eltron 编程语言 (线性模式) 可以简化标签格式设置, 并可以与原应用程序实现格式兼容
- ◆EPL - 支持线性模式 (LP 2824 Plus), 可以实现与原应用程序的格式兼容