



A-150 条码打印机采用了 OS 系列条码打印机相同稳定的编程平台，和内部架构，借鉴了 R 系列条码打印机流线型的时尚外观设计。在列印噪音、碳带安装、内部的齿轮设计上更为优越。

- 采用 ARGOX 系列条码打印机最稳定的软件编程应用平台。
- 条码打印机可以装载最大 127mm 外径的纸卷，纸卷更换更便捷。
- 居中对齐的标签定位方式适合于从 25mm-100mm 之间不同宽度的标签定位。

本条码打印机适用于：

零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流

A-150 条码打印机技术参数	
列印方式	热转印
分辨率（解析度）	203dpi（8 点/mm）
打印宽度	Max 4.1"
打印速度	2~3IPS(51~ 76mm /s)
打印长度	1~8 英寸（ 25~203 毫米）
内存	512KB DRAM 512KB Flash ROM
CPU	16 位微处理器
通信接口	RS-232 接口/标准并口
标签感测器	反射式（可移动）
图形	PCX bit map, GDI graphics
软件	Argox PPLB 语言 Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP) 标签设计软件 - ArgoBar 打印设置软件

条码	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, Data Matrix, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on
印材规范	*卷筒状, 已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签 *最大宽度: 4.25" (108mm) *最小宽度: 1" (25.4mm) *厚度: 0.0025"~ 0.01" (0.0635mm-0.254mm) *最大外径: 5 "(127 mm) *纸卷内径: 1 "(25 mm)
碳带	碳带宽度: 2", 4" (108mm) 最小宽度: 1" (25.4mm) 碳带最大直径外径: 1.5" (38 mm) 最大长度 100 米 纸卷内径: 0.5" (13 mm), 包括开槽口
大小	W200 * H170 * L245 mm
重量	4.8lbs (2.2kg)
电源	110 / 220 VAC ; 10%, 50/60 Hz, external power adapter
产品认证	CE, UL, CUL, FCC, CCC
工作环境	40 F ~ 100 F (4 C ~ 38 C) ; 10 ~ 90% 无霜
选配件	裁刀、回卷器、时钟卡、网络打印伺服器、USB 接口、2M 亚洲字体卡(繁体中文、 简体中文、韩文和日文)