



精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计，凝聚科技的加厚耐磨层技术，兼顾打印效果和耐磨耐用性，不负众望，超长寿命。融合多种控制方式，包括无线Wi-Fi智能打印、USB接口及串口连接打印。可与各类电子面单打印软件精准契合、无缝对接，令整个打印工作轻松简单。

“精巧于型，惊叹于芯”，iQ200内外兼修，这样一款精心设计、严挑细选、处处精致的产品，将为你带来超越期待的完美打印。

用户价值

精密衔接、浑然天成的一体式打印头创新设计，凝聚科技的打印头加厚耐磨层技术，成就海量标签打印奇迹，倍加呵护您的打印机。

智能无线Wi-Fi，将性能大幅提升，无需布线，全网共享，移动打印，智能方便。

标配外置标签纸架，纸卷容量升级，大批量打印必备；两种装纸模式，更方便灵活。

可与各类电子面单打印软件精准契合，无缝对接。软硬件间的默契搭配，更宛如天作之合。

独树一帜，关键传动部件采用金属轴承设计，无论在材质的选用还是细微处的设计上，都将给你高端精湛、稳定耐用的感觉。

配有反射式和穿透式两种纸张探测器，耗材兼容性高，大幅节省使用成本，支持各种标签打印，灵活性高，应用领域广泛。

智能化的打印机驱动程序，除为你提供简明的操作指导外，亦具有自适应标签功能，使整个打印工作轻松简单。

主要参数

应用行业

物流快递网点
电商平台商户
企业物流部
淘宝商家
服务行业
医疗健康



型号	iQ200
打印方式	热敏
分辨率	203 dpi
最大打印速度	5 ips (127 mm/s)
最大打印宽度	4.09" (104 mm)
最大打印长度	40" (1016 mm)
标签卷尺寸	宽度: 最大 4.72" (120 mm), 最小 0.98" (25 mm) 外径: 最大 9" (228.6 mm) (使用外挂纸架); 最大 5" (127 mm) (内置纸仓) 内径: 最小 1" (25.4 mm)
内存	8 MB FLASH ROM, 16 MB SDRAM
标签厚度	0.06 – 0.25 mm (0.0023" – 0.0098"), 包括底纸厚度
纸张探测方式	反射式 (多个安装位置) / 穿透式 (可调节)
字体	内置五种西文字体与24点阵中文宋体, 支持下载TrueType字体
条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128 等一维条形码; MaxiCode, PDF417, Data matrix, QR Code 等二维条形码
接口类型	Wi-Fi 接口, RS-232 串口, USB DEVICE 2.0 接口
电源适配器	输入: 交流 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 输出: 直流 24 V, 2.5 A
重量	1.8 kgs
机身尺寸	宽 210 × 深 255 × 高 150 mm
工作环境	温度: 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F); 相对湿度: 5% – 85% 无凝露
存储环境	温度: -40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F); 相对湿度: 5% – 85% 无凝露
标配附件	外挂纸架
可选附件	切纸刀, 导纸片附加帽 (最窄导纸宽度为8 mm)

标签样板

北京市XXX人民医院		编号	2000002049
		品名	血(4ml)黄管
姓名	高大平	科室	检验科
性别	女	床号	骨科一病房 11床
年龄	64岁	日期	2013-11-25 13:00
ID号	656845987	备注	

[illegible]

 顺丰快运		COD	
收件人: 发件人地址: 发件人手机: 发件人详细地址:		原属地: 上海	
收件人: 收件人地址: 收件人手机: 收件人详细地址:		目的地: 深圳	
 快运单号		电商标签 订单号/重量 收货票 附件日期 操作员	
付款方式: 月结账号:		代收货款金额: 保费: 收方签署:	
代收货款金额: 保费:		收方签署: 日期:	
 快递单号			
收件人: 收件人地址: 收件人手机: 收件人详细地址:			
托件物品 SKD	数量	备注	

**博思得
POSTEK**

深圳市博思得科技发展有限公司
POSTEK ELECTRONICS CO., LTD.

深圳市南山区侨香路4068号智慧
广场B栋2座18层

客服热线：400 600 2368
WWW.POSTEK.COM.CN



关注官方微信