



快速.持久.便捷 的高性能移动打印机



紧凑.人性化设计

业内打印速度最快的移动打印机
速度可达4英寸/秒

液晶显示屏(有无线连接模式)

最新电池技术.电力持久

保护环境
无底纸标签.避免纸张浪费

配有保护套.防震效果显著
经久耐用



MB 系列

特点

- 抗菌外壳
- 内置剥离器
- 标签装载便捷
- 接口灵活
- 能容纳更大标签卷

适用行业

- 食品饮料
- 制造
- 零售
- 医疗
- 物流和分拣

应用

- 指示标签
- 零售标签
- 产品认证
- 现场打印

工业型移动打印机



MB2i 和 MB4i 有原厂标配的坚固橡胶外套。
即使使用频率很高, 依然坚固耐用。

- 抗冲击
对震动, 跌落和处理不当有额外保护
- 耐用
可以在最严峻的户外环境中使用

主要参数			MB200i/201i/400i/MB410i		
打印机型号		MB200i	MB201i	MB400i	MB410i
打印参数					
打印方式		直热			
打印分辨率		8dots/mm (203dpi)		8dots/mm (203dpi)	12dots/mm (305dpi)
最大打印范围	宽度	48mm (1.9")		104mm (4.1")	
	长度	160mm (6.3")		297mm (11.7")	
打印速度		Up to 103mm/sec (4ips)			
耗材特性（推荐使用SATO生产或SATO认证耗材）					
感应模式		黑标反射. 穿透式. 剥离感应			
介质种类		卷状标签或预先印刷好的标签，两色直热打印 无底纸标签，无卷芯标签			
介质尺寸	宽度	25.4 ~ 55mm (1" ~ 2.17") 带底纸: 28.4 ~ 57.5mm (1.12" ~ 2.26")		50 ~ 111mm (1.97" ~ 4.37") 带底纸: 53 ~ 114mm (2.09" ~ 4.50")	
	长度	13 ~ 160mm (0.51" ~ 6.30") 带底纸: 16 ~ 163mm (0.63" ~ 6.42")		25 ~ 297mm (0.98" ~ 11.69") 带底纸: 28 ~ 300mm (1.1" ~ 11.8")	
	厚度	0.064 ~ 0.19mm (0.003" ~ 0.007")			
标签卷尺寸	最大外径尺寸	67mm (2.63")	58mm (2.28")	67mm (2.63")	
	内径尺寸	19.05mm (0.75") 有芯/ 25.4mm (1") 有芯 8mm (0.32") 无芯		19.05mm (0.75") 有芯 / 25.4mm (1") 有芯 10mm (0.39") 无芯	
	卷绕方向	外卷			
字体/符号					
字体		XU, XS, XM, XB, XL, POP, OCR-A/B		XU, XS, XM, XB, XL, POP, OCR-A/B, CG font	
一维码		EAN 8/13, UPC-A/E, NW-7, RSS-14, Postnet, Inter-leaved 2/5 (ITF), CODE 39, CODE 93, CODE 128			
二维码		PDF417, QR Code, Maxi Code and Data Matrix Code, Composite Symbology			
接口特性					
接口		标准: IrDA, RS232C 可选: 蓝牙. 无线		标准: IrDA, RS232C, USB 可选: 蓝牙. 无线	
操作特性					
电源要求		7.4V (2400mAh) Lithium ion		14.8V (1700mAh) Lithium ion	
环境要求	工作温度	-15 ~ 50°C, 20 ~ 80% RH, 无凝结 (无线型: 0 ~ 50°C)		-15 ~ 50°C (无线型: 0 ~ 50°C), 20 ~ 80% RH, 无凝结	
	储存温度	-25 ~ 60°C, 20 ~ 80% RH, 无凝结			
外型尺寸. 重量		标准版: (WxDxH) 128 x 73 x 88 mm, 5.04" x 2.87" x 3.46" 405g (带电池) 工业版: (WxDxH) 158 x 94 x 116mm, 6.22" x 3.7" x 4.57" 515g (带电池)	标准版: (WxDxH) 119 x 64 x 88mm, 4.69" x 2.52" x 3.46 390g (带电池)	标准版: (WxDxH) 170 x 76 x 134 mm, 7.7" x 3.0" x 5.3" 750g (带电池) 工业版: (WxDxH) 202 x 99 x 165mm, 8.0" x 3.9" x 6.5" 910g (带电池)	
认证	安全认证	FCC Class B, UL, CE, TÜV, CSA, CCC, CSA, MIC, EK, (AC Adapter only), FCC15B Class B, CE			
	无线/蓝牙认证	FCC15C, GB4942, GB9254, GB17625.1, R&TTE, IDATSSSS			
处理器		32-Bit RISC			
选配件					
MB200i / MB201i: 电源. RS232线. 充电器 (充一块电池或可以同时充5块电池). 电池组. 防水罩. 肩带. 皮带夹					
MB400i / MB410i: 电池组. 电源. 充电器. 防水罩. RS232线					
其它					
省电模式		省电模式. 无操作5分钟自动断电 (默认)，通过指令可以更改时间长度。 无线和蓝牙配置的机器没有默认的自动断电功能			
防水防尘		使用防水外壳时. 达到IP54			
抗菌特性		通过JISZ2801标准			



[原厂正品]保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境，贴身提供高品质的消耗品。
标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。



安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中，
万一出现故障或疑难问题
请致电SATO 客服中心：**021-6364-4134**
我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运行。



- 上海 北京 大连
青岛 无锡 苏州
广州 深圳 成都
- 太原 烟台 郑州
武汉 合肥 重庆
成都 昆明 南京
杭州 福州 东莞
海口

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

■上海总部 ☎ 021-3252-2777

营业时间：周一至周五 8:45-17:45 (※周六、周日休息日、法定节假日除外)
地址：〒200063 上海普陀区中山北路3000号长城大厦1901-1903
Tel: 021) 3252-2777 Fax: 021) 6309-1318
Email: sales@satochina.com

■深圳分公司

地址：〒518048 深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室
Tel: 755) 8344-8631 Fax: 755) 8344-8630

北京事务所
地址：北京海淀区彰化路138号西荣阁1242室 〒100097 Tel: 010-88482622
大连事务所
地址：大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室 〒116600 Tel: 0411-88034618
广州事务所
地址：广州市天河区东圃车陂路智景花园A栋1307房 〒510623 Tel: 020-38012654
青岛办事处 苏州办事处 成都办事处
工厂：无锡标签工厂
本宣传册制作于2012年02月
● ©2012 佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利。Rev. A
● 内容如有变更，恕不另行通知。
● 严禁任何未经授权转载或抄录本宣传册的部分或全部内容的一切行为。
● SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。