



X-2000V 工业型条码机

多功能新款 X-2000V 工业型条码打印机，独特的 i 脱机打印 i 功能，通过标准 PS/2 接口可直连普通电脑键盘或条码扫描器进行数据输入，无需额外架设电脑以及打印机控制器即可进行单机独立操作。面板上的液晶显示屏使安装、设置和操作更加简单方便。其内置的一个 32 位 RISC 微处理器使打印速度高达每秒 6 英寸，当然也包含 4MB Flash memory 和 8MB SDRAM，除上述轻松选择内部或外部碳带；调整的热打印头压力，及能对碳带松紧进行微调等大幅改良外，高感度穿透式纸张传感器能轻易侦测各种吊牌。X-2000V 的易调整与优越的性能使它成为专业用高印量的工业型打印机。

X-2000V 条码机性能参数

列印方式	热转印 / 热敏
分辨率（解析度）	203dpi（8 点/mm）
最大列印宽度	104mm
最快列印速度	2~6 IPS(51~ 150 mm /s)
打印长度	1270 毫米
内存	8MB SRAM, 4MB FLASH ROM
CUP 类型	32 位 RISC 微处理器
通信接口	RS-232 接口 / 标准并口 / USB / PS2 键盘接口
体积	长 418x 宽 250x 高 263mm
重量	10Kg
字体	国际标准字符集

	5 种内建文数字字体可从 0.049j ~0.23j H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到 24x 24 4 个打印方向 0°~270°旋转 可下载 soft fonts(up to 72 points)
图形	PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDI PPLB:PCX,Binary raster,GDI
条码	各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix 二维条码
纸张载体	连续或间距/成卷或风琴折/热感,铜板,布标/吊牌,标签和票据...等 最大宽度:4.6j (1117mm) 最小宽度:1j (25mm) 厚度:0.0025j ~0.01j (0.0635mm-0.245mm) 最大外径:8j (203mm) 轴心尺寸:内径 1.5j 及 3.0j (38mm-76mm)
碳带	Wax, Wax/resin,Resin 碳带宽度:2j , 4j 碳带直径:3j (76mm) 碳带长度:最大 1182j (360m) 轴心尺寸:轴心内径 1j (25mm)