



A-200 条码打印机拥有先进的控制面板、三个通讯接口、功能强大、结构紧凑。且其价格仍然在桌面型条码打印机的范畴之内。

- A200 条码打印机 32 位的微处理器和 2M 的闪存使得打印速度提升到每秒 102mm。
- 提供双向 USB 接口，使数据的传输更加灵活快捷。
- 条码打印机可以装载最大 127mm 外径的纸卷，并且使用居中对齐的标签定位方式。不同宽度的标签可以通过穿透式或者反射式的感测方式方便地实现定位。
- 多种语言指令 PPLA 和 PPLB，能够满足打印机与原有的软件系统集成应用需求。

本条码打印机适用于：

零售、邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、票务、物流

A200 条码打印机技术参数	
列印方式	热转印
分辨率（解析度）	203dpi（8 点/mm）
打印宽度	Max 4.1j
打印速度	2~4IPS(51~102 m/s)
打印长度	1~45 英寸（ 25~1143 毫米）
内存	2M DRAM
	2M Flash ROM
CPU	32 位 RISC 微处理器
通信接口	标准并口
	RS-232 串口
	双向 USB 接口

标签感测器	反射式、穿透式
图形	PCX bit map, GDI graphics
软件	Argox PPLB 语言 Windows Driver (Win 98/2000/NT/XP) 标签设计软件 - ArgoBar 打印设置软件
条码	Code 39, Extended Code 39, Code 93, Code 128 UCC Code 128 (Subset A, B, C) Codabar, Interleave 2 of 5, Data Matrix, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, E 2&5 add on, POSTNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, EAN-8 2&5 add on
印材规范	*卷筒状, 已分切或连续的吊牌、标签和票据以及热敏纸或平张标签 *最大宽度: 4.25i (108mm) *最小宽度: 1i (25.4mm) *厚度: 0.0025i ~ 0.01i (0.0635mm-0.254mm) *最大外径: 5 i (127 mm) *纸卷内径: 1 i (25 mm)
碳带	碳带宽度: 2i , 4i (108mm) 最小宽度: 1i (25.4mm) 碳带最大直径外径: 1.5i (38 mm) 最大长度 100 米 纸卷内径: 0.5i (13 mm), 包括开槽口
大小	W200 * H170 * L245 mm
重量	4.8lbs (2.2kg)
电源	110 / 220 VAC ; 10%, 50/60 Hz, external power adapter
产品认证	CE, UL, CUL, FCC, CCC

东莞立象条码有限公司

TEL: 0769-23095997 23095998 FAX: 0769-22327189

工作环境	40 F ~ 100 F (4 C ~ 38 C) ; 10 ~ 90% 无霜
------	---