

立象 ARGOX R-600 条码标签打印机

R-600更对图形、细字打印需求而设计，具备300dpi（12点/mm）精细分辨率的打印头，尤其适合电子业，服装业的高标准的使用要求适合多种标签材质，可应用布标、洗标、电子标签等特殊打印。独创? Tri-Emulation?（PPLA/PPLB）程序平台，提供使用者极佳的软体相容功能。配备并口、串口通讯接口，并提供ArgoxNet选项作网络连接。

本条码机适用于：

邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、制造、物流



R-600产品性能参数表

条码机列印方式:热转印/热敏

分辨率（解析度）：300dpi（12点/mm）

打印宽度:Max 4"(102mm)

打印速度:2~4 IPS(51~ 102 mm /s)

打印长度:762 毫米

内存:2MB DRAM, 1MB Flash ROM

通信接口:RS-232接口/标准并口

标签感测器:反射式（可移动）

重量:9.3 lbs (4.2 kgs)

字元字体:标准字体/平滑字体

图形:PCX bit map, GDI graphics

条码:各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码

印材规范:

*成卷吊牌或标签

*连续热敏纸、标签

*间距标签纸如合成纸、消银纸

*UL标签、透明纸、水洗纸、易碎纸

*波特龙、HiFi纸、防伪标志、铜板纸

每卷标签最大直径:6"(152mm)外径,1"(25mm) 内径

纸轴直径:25-125mm

碳带长度:300M

碳带宽度:50.8mm-101.6mm

碳带卷轴内径:1"(25 mm)

适用行业:

工业即时标签打印/大量产品标签批量打印/运输、配送、物流标签/铁路、机场、车站、票据打印/

服装吊牌、衣件水洗标/邮政吊牌、年检标牌