

立象 ARGOX X-1000V 条码标签打印机

新款X-1000V工业型条码机出色的性价比，内建USB及全金属机身，适合各种恶劣的工作环境及大量打印需求。其32位RISC微处理器和内置的4MBFLASH memory和8MB SDRAM能保证运行的可靠性与稳定性。良好的用户打印界面，可以轻松地调整碳带压力和打印品质而无需借助特殊工具。机器外部的开关使用户轻松选择使用内部或外部碳带，兼具可调整的碳带导引装置使打印位置不偏移。X-1000V以其高性价比的灵活与易用性，成为一台出色的基本款工业用条码机

本条码机适用于：

邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、制造、物流



X-1000V产品性能参数表

列印方式:热转印/热敏

分辨率(解析度):203dpi (8点/mm)

最大列印宽度:104mm

最快列印速度:2~4 IPS(51~ 102 mm /s)

打印长度:1270 毫米

内存:8MB SRAM,4MB FLASH ROM

CUP类型:32位RISC微处理器

通信接口:RS-232接口/标准并口/USB

体积:长418x宽250x高263mm

重量:10Kg

字体:国际标准字符集5种内建文数字字体可从0.049? ~0.23? H (1.25 mm~6.0 mm)所有字体皆可放大到24x 24
4个打印方向0?~270?旋转可下载soft fonts(up to 72 points)

图形:PPLA:PCX,BMP,IMG,HEX,GDIPPLB:PCX,Binary raster,GDI

条码:各种一维条码及MaxiCode,PDF417 Datamatrix二维条码

纸张载体:连续或间距/成卷或风琴折/热感,铜板,布标/吊牌,标签和票据...等

最大宽度:4.6? (1117mm)

最小宽度:1? (25mm)

厚度:0.0025? -0.01? (0.0635mm-0.245mm)

最大外径:8? (203mm)

轴心尺寸:内径1.5? 及3.0? (38mm-76mm)

碳带:Wax, Wax/resin,Resin

碳带宽度:2? , 4?

碳带直径:3? (76mm)

碳带长度:最大1182? (360m)

轴心尺寸:轴心内径1? (25mm)