

立象 ARGOX X-2000V 条码标签打印机

多功能新款X-2000V工业型条码打印机，独特的“脱机打印”功能，通过标准PS/2接口可直连普通电脑键盘或条码扫描器进行数据输入，无需额外架设电脑以及打印机控制器即可进行单机独立操作。面板上的液晶显示屏使安装、设置和操作更加简单方便。其内置的一个32位RISC微处理器使打印速度高达每秒6英寸，当然也包含4MB Flash memory和8MB SDRAM，除上述轻松选择内部或外部碳带；调整的热打印头压力，及能对碳带松紧进行微调等大幅改良外，高感度穿透式纸张传感器能轻易侦测各种吊牌。X-2000V的易调整与优越的性能使它成为专业用高印量的工业型打印机。

本条码机适用于：

邮政、医疗管理、服装鞋、珠宝、五金、制造、物流



X-2000V产品性能参数表

列印方式: 热转印/热敏

分辨率(解析度): 203dpi (8点/mm)

最大列印宽度: 104mm

最快列印速度: 2-6 IPS (51- 150 mm /s)

打印长度: 1270 毫米

内存: 8MB SRAM, 4MB FLASH ROM

CUP类型: 32位RISC微处理器

通信接口: RS-232接口/标准并口/USB/PS2键盘接口

体积: 长418x宽250x高263mm

重量: 10Kg

字体: 国际标准字符集5种内建文数字字体可从0.049? -0.23? H (1.25 mm-6.0 mm)所有字体皆可放大到24x 24
4个打印方向0?-270?旋转可下载soft fonts(up to 72 points)

图形: PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, PPLB: PCX, Binary raster, GDI

条码: 各种一维条码及Maxi Code, PDF417 Datamatrix二维条码

纸张载体:

连续或间距/成卷或风琴折/热感, 铜板, 布标/吊牌, 标签和票据...等

最大宽度: 4.6? (1117mm)

最小宽度: 1? (25mm)

厚度: 0.0025? -0.01? (0.0635mm-0.245mm)

最大外径: 8? (203mm)

轴心尺寸: 内径1.5? 及3.0? (38mm-76mm)

碳带: Wax, Wax/resin, Resin

碳带宽度: 2? , 4?

碳带直径: 3? (76mm)

碳带长度: 最大1182? (360m)

轴心尺寸: 轴心内径1? (25mm)