

轻工业级别条码打印机（M-4206/4208/4306）



DMX-M-4206 是 DATAMAX 推出的第一款轻工业级条码打印机,它采用了 DATAMAX 经典的模块化设计,打印宽度 4 英寸,最高打印速度 6 英寸/秒,分辨率 203dpi,带有串口,并口及 USB 接口,结实的塑料外壳和发达的菜单系统最大限度地满足了商业及轻工业的价值取向,广泛适用于商业,轻工,医疗,运输等行业.

DMX-M-4206/4208/4306 技术参数:

技术参数:

打印方式:热转印(可选热敏)

打印速度:M-4206/4306,6"/秒,M-4208,8"/秒

分辨率:M-4206/4208 203dpi,M-4306 300dpi

打印宽度:104mm

条码码制:各种通用的一维码及 PDF417,MaxiCode,Datamatrix 等二维码

接口:并行口,串口,USB

内存:4MBRAM,2MB Flash

主要选件:内置回绕器,切刀,外置键盘,贴标签传感器,网络打印服务器,标签剥离器,闪存扩展卡.

M-4206

DMX-M-4206 是一款中间性能的打印机,它最显著的特是外形小巧,采用塑料外壳,同时又具有 Datamax I-Class 的以铸铝为基材的模块化结构,使 M-4206 一方面具有小巧轻便的外观,另一方面又可以承受在轻工业环境中进行小批量的打印。M-4206 中 4 代表最大打印宽度约为 4 英寸,2 代表分辨率为 203dpi,6 代表最快打印速度为 6 英寸。M-4206 融合了 I-Class 等其它系列打印机已被验证过的成功的设计特点,为新老用户提供了一款构思成熟的新产品。

M-4206 能够经受一些轻工业环境的考验,执行小批量、不太繁重的打印任务或者用于医疗行业打印条码。

标配的 M-4206 的通讯接口有:一个 RS-232 串口;一个 IEEE 1284 标准并口;一个 USB 接口。以太网用户可以通过以太网连接器连接到打印机并口。打印机随机带有 DMXConfig、DMX Connect 和 DMXAssure 等工具软件。M-4206 是针对正在显露出的热感应打印机市场而设计的,例如医疗、轻工、零售以及货运行业等。打印机发达的菜单系统和结实的塑料外壳最大限度的降低了用户的成本。

M-4208/4306

Datamax-M-Class 的设计原则是：给用户有一款技术先进、经久耐用的高级打印机产品。

M-4206 是一款轻工业型、价格经济的打印机，M-4208 和 M-4306 是采用液晶显示屏并提供可扩展选件的高级打印机。

热敏/热转印技术正日益广泛的应用于各个市场领域，Datamax M-Class 打印机在性能设计上继续保持着一流的领先地位，M-Class 的一体化铸铝结构设计，增强了打印机的耐用性，并始终保持产品的高性能。Datamax M-4206 打印机真正模块化的独特设计，使得用户能够很轻松的在现场完成选件的安装或拆卸，Datamax 打印机的多功能性在热敏打印机行业是无可比拟的，M-Class 将一直秉承 Datamax 的优良传统，始终如一地为用户提供经济实惠、品质优良的产品。打印机耐用性的关键是它的设计和构造，而它能否完美的接入到任何应用当中则与它跟现存或新系统的接口能力密切相关。

M-Class 的标准型连接接口包括一个 RS-232 串行接口、一个 IEEE1284 标准的双向并行端口和一个 USB 接口。以太网用户可通过高集成的内置以太网卡或更经济实惠的外置以太网接口进行连接。Datamax 的桌面配置工具 DMXconfig，允许用户恢复、修改、更新打印机配置，而无需输入打印机菜单，且打印机的设置可以被保存并发送到其他多台打印机。M-Class 是专门针对从事热敏/热转印打印处理的这类市场而设计的，包括医疗卫生、轻工业、零售和包装运输等应用领域。打印机先进的菜单系统和结实的外壳最大限度地符合了这一市场中的价值导向。M-Class 打印机最具特色的是给从事于桌面、轻工业市场领域的用户提供了可靠的性能和价值需求。