

## Godex EZ-1000WIN/1100/1200/1300

---Godex EZ-1000WIN/1100/1200/1300 商业用高效率条码标签印表机介面简单，操作容易热感头温度保护控制强大的软硬体技术支援多功能周边选购打印机配备正面导光透明视窗，轻松掌握耗材余数。



| 基本功能规格                                                                   |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 分辨率                                                                      | 203dpi(8 点/mm)/300dpi(12 点/mm)                                        |
| 列印模式                                                                     | 热转印/热敏方式                                                              |
| 感应器                                                                      | Auto Sensor。感应方式：反射式(黑标)/(间距)                                         |
| 感应能力                                                                     | 具背胶之间距标签纸、黑线标记纸、连续式或折叠式标签纸、无背胶之收据纸卷标签长度自动侦测或手动命令强制控制。                 |
| 打印速度                                                                     | 50.8 mm(2 寸)/秒 ~ 152.4 mm(6 寸)/秒<br>50.8 mm(2 寸)/秒 ~ 101.6 mm (4 寸)/秒 |
| 列印长度                                                                     | 1727 mm(68 寸) 762 mm (30 寸)                                           |
| 列印宽度                                                                     | 25 mm(1 寸) ~ 104 mm(4.10 寸)<br>25 mm(1 寸)~104 mm(4.10 寸)              |
| 耗材规格                                                                     | 纸卷外径: 最大直径. 125mm (5 寸)                                               |
| 纸卷轴芯                                                                     | 25.4 mm (1 寸) / 38.1mm(1.5 寸) / 76.2mm(3 寸)                           |
| 纸张宽度                                                                     | 25 mm (1 寸) ~ 118 mm (4.65 寸)                                         |
| 纸张厚度                                                                     | 0.06 ~ 0.3 mm                                                         |
| 碳带规格                                                                     |                                                                       |
| 类型                                                                       | 外卷式                                                                   |
| 长度                                                                       | 300 M (t = 7um)                                                       |
| 外径                                                                       | 64mm(Max)                                                             |
| 轴芯                                                                       | 25.4 mm(1 寸)                                                          |
| 宽度                                                                       | 30 mm 至 110 mm (1.18 寸 至 4.33 寸)                                      |
| 材质                                                                       | 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型                                                       |
| 程式语言 EZPL                                                                |                                                                       |
| 多功能超值排版软体(随机搭赠) 排版软体: QLabel-III                                         |                                                                       |
| DLL & Driver: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 and XP          |                                                                       |
| 文字处理                                                                     |                                                                       |
| 内建 9 种字体(6,8,10,12,14,18,24,30 点及 16X26 点).可水平垂直放大达 8 倍,可下载各式亚洲及 Windows |                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 字体，所有字体均可旋转(0, 90, 180, 270 degrees)四种方向，亚洲字体可旋转 8 种方向。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| 图形处理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 支援单色 PCX、BMP，经软体控制可支援 ICO、WMF、JPG、EMF 图档，透过软体控制可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| 条码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Code 39, Code 93, Code 128 (subset A,B,C), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codebar, Post NET, EAN 128, DUN 14, MaxiCode, HIBC, Plessey, Random weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417 & Datamatrix code,(QR code available) |                                           |
| 传输介面                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| Serial port(串列埠), Parallel port(并列埠), USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Serial port(串列埠), Parallel port(并列埠), USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| 传输设定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Baud rate 4800 ~ 38400, XON/XOFF, DSR/CTS |
| 记忆体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 标准内建:1MB Flash                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2MB DRAM 标准内建:1MB Flash                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2MB DRAMs                                 |
| 控制面板                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 二组双色 LED 指示灯: Ready, Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| 一组多功能硬体控制键: Feed 二组双色 LED 指示灯: Ready, Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 一组多功能硬体控制键: Feed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 电源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)       |
| 工作环境                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 操作温度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40°F to 104°F (5°C to 40°C)               |
| 储存温度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)            |
| 操作湿度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-85%, non-condensing. Free air          |
| 储存湿度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10-90%, non-condensing. Free air          |
| 安规                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CE, FCC Class A, CCC, CB, CUL, BSMI       |
| 机体尺寸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 长度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285 mm (11.2 寸)                           |
| 高度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172mm(6.8 寸)                              |
| 宽度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226 mm (8.9 寸)                            |
| 重量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.72 Kg                                   |
| 选购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| 裁刀、自动剥纸器、1M 快闪记忆体卡+自动计时器、2M 快闪记忆体卡+自动计时器、以太网路桥接器、QR code                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |