

Godex EZ-2S-EZ-2C 工业型条码标签打印机

行销世界各国十余年，足迹遍及五大洲，EZ-2S/EZ-2C 以卓越的稳定性，广获各界好评，举凡食、衣、住、行、育、乐等需求条码及标签输出之硬体设备者，均可以最即时、最方便、最直接的方式，彻底寻得解决之道。

- 单机操作键盘(KP-200)
- 黑线标签纸侦测器



Godex EZ-2S-EZ-2C工业型条码标签打印机规格参数

EZ-2S

列印模式：热感应式(行印式)

解析度：203dpi

列印速度：1 - 2 寸/秒

列印长度：203 mm (8 寸)

列印宽度：最大56 mm (2.20 寸)

纸张规格：纸卷直径：内挂式O.D. 4 寸/ 外挂式O.D. 10 寸

纸芯内径：25.4 mm (1 寸)

宽度：最大60.0 mm (2.36 寸)，最小25.0 mm (1 寸)

长度：最小6 mm (0.25 寸)

厚度：0.06 - 0.15 mm

标签材质：热感应式纸材

标签类型：标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据

软体：EZ条码机程式命令语言

视窗版QLabel-11 plus 标签编辑专用软体

驱动程式and动态连结函式库：可使用于Windows 3.1, 95, 98, Me, NT 4.0, 2000 & XP

字型：CG Triumvirate 字型。水平可4 倍放大，垂直可8 倍放大，经由Q-Label 11 plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows 所有字型。

图形：经由Q-Label 11 plus 条码标签编辑软体或搭配驱动程式可输出Windows 环境下的多种图形。

条码：内建多种常用条码。经由条码标签编辑软体可输出EAN 8/13 (add on 2 of 5), Code 39, Code93,

Codabar, Code 128, EAN 128, UPC A, UPC E, Interleaved 2 of 5, 及二维条码MaxiCode, PDF417等

传输介串：列埠，并列埠

传输协定：XON/XOFF, DSR/DTR

记忆体：64KB EPROM, 32KB SRAM

操作控制：双色LED 指示灯(待机、错误讯息)及出纸设定控制键

电源：外接式独立电源AC 110V 或 240V, DC 24V3A / 24V5A

环境温度：操作温度：40F to 104F (5C to 40C)

储存温度：-40F to 122F (-20C to 50C)



环境湿度：操作湿度：30-85%，没有水气凝结之通风环境。

储存湿度：10-90%，没有水气凝结之通风环境。

安规及认证：CE, UL, CSA, FCC Class A

实体尺寸：长度：127 mm (5.0 寸)

高度：215 mm (8.5 寸)

宽度：144 mm (5.5 寸)

重量：1.3 Kg (2.86 lbs)

EZ-2C

裁刀类型：旋转裁剪式

裁切能力：可达80g/m²

裁切宽度：56mm