

EZ-4206/4304/6204 工业型条码打印机

- 直接热感式及热转式两用
- 解析度 203dpi
- 列印速度每秒 6 寸
- 有效打印宽度 104mm
- 碳带长度 300 米
- 外壳为高刚性抗压钢板,坚固耐用



规 格	EZ-4206	EZ-4304	EZ-6204
解析度	203dpi	300dpi	300dpi
列印速度	1"~4"/每秒	2"~4"/每秒	2"~4"/每秒
列印长度	10mm~406mm	10mm~152mm	10mm~203mm
列印宽度	25mm~104mm	25mm~108mm	50mm~168mm
韧体	可直接透过 PC 升级		
纸张规格	纸张厚度 0.06mm 至 0.2mm 最大容纸量:纸卷外径 15.2cm(6 英寸),纸芯内径 1 英寸或 3 英寸		
碳带规格	最大宽度 110mm;300M 长;纸芯内径 1 英寸		
记忆体	可储存字型,图档、标签与双位元字型		
程式控制	Godex EZ 系列程工语言(EZPL) 随机附赠的标签编辑软体-Qlabel III Windows Driver DLL		
一维条码	Code 39,Code 93,Code 128(subset A,B,C),UCC 128,UPC A/E (add on 2&5),12 of 5,EAN 8/13(add on 2&5),Codabar, Postnet,EAN 128,DUN 14(EAN14)		
二维条码	MAXICODE,PDF417		
字型种类	CG Triumvirate 字型,提供 0 _i 、90 _i 、180 _i 、270 _i 等四种方向旋转,具 下载 WIN 系统字型功能		
图形种类	支援单色 BMP、PCX, 经软体处理可支援 ICO、WMF、JPG、EMF 图档		
图形处理	透过软体控制可将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白		
操控仪表板	背光液晶(LCD)显示 LED:电源指示灯,状态指示灯 操作操控钮:送纸键、停止键、暂停键		
通讯介面	Centronics (并列埠) 与 RS-232 (串列埠)		

感应器	感应器型式:标签间隙侦测;黑线标记侦测 感应方式:自动侦测;指令控制
自动计时器	内建条码机的自动计时功能(RTC),不受关机影响
工作环境	操作温度: 5℃~40℃(40℉~104℉) 操作湿度: 30%~85% 储存温度: -20℃~50℃ (-40℉~122℉) 储存湿度: 10%~90%
选购品	记忆卡:扩充记忆体容量 裁刀 单机操作键盘,无须电脑即可操控条码机 剥纸器,可自动剥离标签,达到随贴的高工作效率 USB 接口,通用序列汇流排,符合 UL 安规,提供更多的传输选择 提供 Datamatrix 与 QR Code 两种二维条码