

Godex EZ-4236P/4304P

解析度 203dpi/300dpi (EZ-4304P)
列印宽度每秒 6 英寸 / 4(EZ-4304P)英寸
最大列印宽度 104mm
搭配扩充记忆卡, 可加长标签列印长度
内建 GODEX 中文字型及计时器



详细参数 (EZ-4236P/EZ-4304P)

打印机规格:

打印方式: 热转印/热敏方式

打印分辨率: 203dpi (8 点/mm); 300dpi (12 点/mm)

打印长度: 203dpi: 10 - 406 mm (0.4 - 16 寸)
选购扩充 512KB SRAM 延伸至 1016 mm (40 寸)
300dpi: 10 - 153 mm (0.4 - 6 寸)
选购扩充 512KB SRAM 延伸至 381 mm(15 寸)

打印宽度: 203dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)
300dpi: 最大 104 mm (4.1 寸)

打印速度: 203dpi: 2 - 6 寸/秒; 300dpi: 1 - 4 寸/秒

物理特性:

长度: 480 mm (18.89 寸)
高度: 270 mm (10.62 寸)
宽度: 260 mm (10.23 寸)
重量: 11.5 Kg

产品特性:

标准内存: 标准内建: 998KB Flash, 340KB SRAM
选购扩充: 1MB or 2MB Flash, 及/或 512KB SRAM

操作键: 高级背光式 LCD 液晶显示器, 三个双色 LED 指示灯
(待机、警告、错误讯息)及三个控制键

字型: 内建 8 种 CG Triumvirate 字型, 水平垂直放大达 8 倍, 字距调整达 8 点宽。
字型可 0_i、90_i、180_i、270_i等四种方向列印,

图形： 单色图档 BMP, PCX 下载; 经由软体可处理 ICO, WMF, JPG, EMF 等格式并将图形作任意尺寸放大、缩小、旋转、镜射及反白

选配： (1)进口裁刀 (2)单机操作键盘(KP-180) (3)记忆体扩充卡
(4)自动剥纸器 (5)Datamatrix code & QR code

认证： CE, UL, CSA, FCC Class A

程式语言： EZPL, 可经由 PC 下载标签

条形码：

一维条码： Code 39、Code 93、Code 128 (subset A,B,C)、UCC 128、UPC A / E (add on 2 & 5)、I 2 of 5、EAN 8 / 13 (add on 2 & 5)、Codabar、Post NET、EAN 128、DUN 14...
二维条码： MaxiCode、PDF417 & Datamatrix code、(QR code 选购)

使用环境：

操作温度： 40°F to 104°F (5°C to 40°C)
储存温度： -40°F to 122°F (-20°C to 50°C)
操作湿度： 30-85%,没有水气凝结之通风环境.
储存湿度： 10-90%,没有水气凝结之通风环境.

其他参数：

电源参数： 输入： 100/240VAC, 50/60 Hz (交直流自动转换电源供应器)
纸张规格：
纸卷直径： 10 寸
纸芯内径： 最小 25.4 mm (1 寸), 最大 76.2 mm (3 寸)
宽度： 最大 118.0 mm (4.64 寸), 最小 25.0 mm (1 寸)
长度： 最小 10 mm (0.393 寸)
厚度： 0.06 - 0.2 mm
标签材质： 热感纸、铜版纸、银龙纸、HI-FI 铜版、PVC、水洗标、无背胶收据纸、黑线侦测纸; 等
标签类型： 标签式、摺叠式、刀模裁刀式、连续式、卡纸、票据
碳带规格：
长度： 300 m (981 ft)
种类： 一般, 混合及抗刮等类型.
宽度 40 至 110 mm (1.57 至 4.33 寸).
纸芯内径 13 mm (0.5 寸).
碳带最大外径 43 mm (1.69 寸).