



QC800条码检测仪是一种功能全面的条码检测设备，它采用手持式激光条码扫描设备，能够检测所有常用的一维条码。外型轻便小巧，既适用于办公室的桌面环境，也适合随身携带。它可以快速提供针对尺寸、格式参数质量合格与否的检测信息，如：平均条码偏差、宽窄比、ANSI/CEN/ISO可解码度等等。通过外接鼠标或笔式条码扫描设备，QC800也可以提供诸如传统、ANSI/CEN/ISO尺寸、反差度和格式参数的检测结果。

Honeywell**Quick Check® 800**

产 品 特 点

- 采用传统和美标两种检测方式
- 使用简便、外形小巧
- 菜单式结构，容易使用
- 显示屏及指示灯能快速传达检测结果
- 命令代码便于及时设定条码检测仪
- 广泛适用于各种检测要求

QC800条码检测仪采用的行业标准

SCC——零售行业
AIAG——汽车行业
LOGMARS——行政管理
HIBC——医疗行业
SISAC——序列号编码
CTIA/ABCD——电脑行业
Bookland——图书行业
CCBBA——血库

QC800系列条码检测仪检测的内容

- S条码的码制
- ANSI/CEN/ISO及传统标准的打印质量参数
- 条码边界尺寸（UPC码）
- 条码数据内容
- 应用标识符
- 功能字符
- 校验位
- 条/空尺寸的测量
- 宽窄比
- 字符格式
- 静区检测
- 连接打印机时，打印测量结果和扫描曲线
- 扫描曲线



技 术 参 数

检测方式:	传统和ANSI/CEN/ISO标准
尺寸:	7.0cm x 10.9cm x 13.3cm
环境	
工作温度:	0℃~50℃
保存温度:	-20℃~70℃
相对湿度:	5%~95%无凝结
机械特性	
重量:	454g
电源:	4节镍镉充电电池及交流充电器
外壳:	Lexan塑料
声音:	给予被检测条码合格/不合格的提示
显示屏:	4行X 20字符LCD
按键:	6个按键: 电源、选择 (4个箭头)
指示灯:	5个三色LED
可选项	
阅读器:	3800V、滑鼠、光笔
分辨率:	3800V: 5mil; 滑鼠: 3, 5, 6, 10, 20mil; 光笔: 5, 6, 10mil
检测码制:	UPC/EAN, 39码, 交叉25码, 库德巴码, 128码, 93码, MSI, 16码, 49码, 11码, 25码, PDF 417和Telepen等
认证:	FCC Class A, CE Certified