

C 系列条码打印机

POSTEK C168 经济型条码标签打印机功能特性:

此款条码打印机是成熟技术的颠峰之作，精髓所现：

经济实用，节省成本，真正物超所值,价格优惠；

32bit 超强 CPU，2MB 超大内存及 360m 碳带装载；

条码编辑软件功能强大，完美排版，轻松自在；

精准创新，工艺精湛，打印效果清晰细腻，

技术成熟之作，性能稳定，自然更省心；

本土化服务优势，快速响应，领先一步。



型号	C168
打印方式	热敏/热转印
分辨率	203dpi (8 点/毫米)
最大打印速度	3ips(76.2mm/s)
最大打印宽度	4.09"(104mm)
最大打印长度	20" (508mm)
内存	2MB FLASH ROM, 2MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：最大 110mm，最小 27mm 外径：最大 4"(102mm)，内径：最小 1"(25.4mm)
标签厚度	0.06—0.15mm (0.003" —0.012")，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径:最大 2.75"(70mm)，内径：1"(25.4mm) 最大宽度：110mm，最大长度：360M
纸张探测方式	反射式
可打印字体	Windows True Type Fonts(使用 Windows 驱动软件)，机器内置西文字体和 24 点阵中文宋体
可打印条形码	Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM 等一维条形码;PDF417 等二维条形码
接口	RS-232 串口， USB 接口
电源适配器	输入：交流 100~240V, 47~63HZ 输出：直流 24V, 2.0 A
重量	2.8kgs
机身尺寸	宽 236 x 深 291 x 高 199mm

工作环境	温度： 0℃ ~ 40℃ ； 相对湿度： 5% - 85%无凝露
存储环境	温度： -40℃ ~ 60℃ ； 相对湿度： 5% - 85%无凝露
可选附件	切纸刀, 剥纸器