

GL4e

超群力量，卓越性能

可靠打印的典范



支持网络操作：用 SATONet Connect™ 进行远程控制，配置和管理所有网络中的GL4e打印机。

可以升级：有UHF RFID选项，可与RFID解码器无缝连接。

操作便捷：一键式操作，打印分辨率有203dpi和305dpi可选。

灵活性强：三种标准接口配置：RS232C，串口，IEEE1284并口和USB 2.0
可选接口：802.11g无线网络和有线网卡

快速打印：高达10英寸/秒的打印速度，打印响应时间短。



SATONet Connect™



SATONet Connect™使GL4e条码打印机具有网络功能。您可以将某台打印机的设置应用于网络上的另一台打印机，一组打印机或者全部打印机。网络管理员可以远程控制、配置和管理所有网络中的GL4e打印机。

如果网络中的打印机不能正常运作或处理标签，该应用会及时提供信息来通知用户。所有设置都可以保存。

SATONet Connect™有远程控制面板，您可以远程控制打印机，如同您在现场一样。网络会通知您打印机的故障情况，而不需要打印现场随时有人监控。

应用范围：

- 强制性标签
- 航空业
- 快递服务
- 汽车制造业
- 运输/接收业务
- 分拣业务
- 资产管理
- 制造业
- WMS仓库管理
- 物流业
- 物流追踪
- 政府行业
- 货架和货品标签
- 零售业

附件：



剥离器



切刀

其它：

内置时钟，32MB扩充内存，内置剥离器，XML扩充内存，有线网卡，无限网卡，内置回卷器，RFID选件，泰语/日语/繁体中文/简体中文/韩语 嵌入式扩充内存

主要特性：

型号

打印特性

打印方式

打印分辨率，dpi(dots/mm)

最大打印宽度，

打印速度，

介质规格

感应模式

介质类型

标签尺寸

宽度 (mm)

长度 (mm)

(连续打印模式)

长度 (mm)

(单张打印模式)

厚度 (mm)

标签卷

外径尺寸 (mm)

内径尺寸 (mm)

字体/符号

字体

一维条码

二维条码

通讯接口

处理器

接口

运行参数

电源要求

运行环境

储存环境

外型尺寸(宽 x 厚 x 高)

重量

GL408e

GL412e

直热 / 热转印

203 dpi (8)

4.09" (104 mm)W x 98.98" (2514 mm)

最高可达 10 ips (254 mm/sec)

反射模式 (用于预先打印好黑标的标签)。

穿透模式 (用于间隙类标签)

标签卷，折叠纸，纸质标签，合成纸标签

0.87" (22 mm) - 5.04" (128 mm) 不包括底纸

0.98" (25 mm) - 5.16" (131 mm) 包括底纸

0.24" (6 mm) - 15.63" (397 mm) 不包括底纸

0.35" (9 mm) - 15.75" (400 mm) 包括底纸

0.67" (17 mm) - 15.63" (397 mm) 不包括底纸

0.79" (20 mm) - 15.75" (400 mm) 包括底纸

0.002" - 0.0106" (0.06 mm - 0.268 mm)

10.43" (265 mm)

1.5" (38.1 mm) to 4" (101.6 mm)

U, S, M, WB, XS, XU, XM, XB, XL, OUTLINE, OCR-A,

OCR-B, WL, CG Times, CG Triumvirate

UPC-A/E, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, CODE 39,

CODE 128, EAN-8/13, CODE 93, RSS-14, POSTNET,

NW-7, Matrix 2 of 5, MSI, Bookland

Data Matrix, PDF417, Macro PDF, Maxicode,

Micro PDF417, Composite Symbology, QR Code

32-bit RISC

标配：IEEE1284 (ECP Compatible), RS232C,

USB (2.0)

选件：802.11g, 无线网卡，有线网卡

100-120/200-240 Volts AC $\pm 10\%$, 50/60 Hertz $\pm 5\%$

-41 - 104°F (-5 - 40°C), 15 - 85% RH, 无凝结

-4 - 140°F (-20 - 60°C), 15 - 85% RH, 无凝结

10.75" W (271 mm) x 18" D (455 mm) x 12" H (305 mm)

33 lbs. (15 kg)

Dongguan Lesain Barcode Products Co.Ltd.

A-038#, Commercial Street, Jiangnan, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China

Tel: 86-769-23095998 23095997

Website: <http://www.lesain.com>