

SATO GL408E 条码标签打印机

SATO新推出的GL系列打印机具有SATO打印机一贯的卓越性能，最大的优点在于它能够毫无障碍地替代其他品牌打印机。该系列打印机支持RFID模块，能够轻而易举地升级成RFID打印机。独特的远程控制和状态检测工具SATOnet Connect™ (SNC)，使您不在现场也能轻松控制打印机。毫无疑问，GL系列是完全满足您的打印需求可靠机型。

应用范围

- 强制性标签\WMS仓库管理
- 航空业\物流业
- 快递服务\物流追踪
- 汽车制造业\政府行业
- 运输/接收业务\货架和货品标签
- 分拣业务\零售业
- 资产管理\制造业



产品参数

型号: **SATO GL408e**

打印方式: 热转印或直接热敏

分辨率: 203 (8dp毫米)

最大介质宽度: 5.0英寸 (128毫米)

最大打印宽度: 4.1英寸 (104毫米)

最大打印长度: 98.4/59.1/15.7英寸 (2500/1500/400毫米)

最大打印速度: 12ips 300毫米/秒

外形尺寸: 10.7英寸(宽) x 17.9英寸(深) x 12.0英寸(高)
271毫米(宽) x 455毫米(深) x 305毫米(高)

重量: 30.9磅 (14千克)

介质卷筒最大外径: 10.4英寸265毫米(3英寸的纸管)

标签传感方式: 背面黑线、间隙透光、切口或无记号连续纸

碳带: 1475英尺 (450米)

电源: 100/240VAC, 31.5A, 50/60Hz

环境要求: 运行: 32° 至 104° F (0° 至 40°C)

存放: 0° 至 104° F (20° 至 60°C)

相对湿度: 30% 至 80% 不冷凝

其他

内置时钟, 32MB扩充内存, 内置剥离器, XML扩充内存, 有线网卡, 无限网卡, 内置回卷器, RFID选件, 多语言选择, 嵌入式扩充内存。