

LM408e/ LM412e

主要参数:



型号		LM408e	LM412e
打印方式		直热、热转印	
打印头分辨率 (点/毫米)		8	12
最大打印宽度	宽, 英寸 (毫米)	4.1英寸 (104毫米)	
	长, 英寸 (毫米)	7英寸 (178毫米)	
打印速度, 英寸/秒		2, 3, 4, 5, 6 *1	
介质规格			
介质类型		SATO推荐的标签卷和折叠标签	
标签卷尺寸	宽 (毫米)	标签: 22-128毫米 (带衬纸标签: 25-131毫米)	
	长 (毫米)	标签: 6-178毫米 (带衬纸标签: 9-181毫米)	
	厚 (毫米)	0.08-0.26毫米	
	最大外径, 英寸 (毫米)	8.6英寸 (218.44毫米)	
	内径, 英寸 (毫米)	3 英寸 (76.2 毫米)	
	缠绕方向	内卷	
折叠	最大折叠高度	100毫米	
碳带	缠绕方向	内卷	
	最大宽度 (毫米)	111	
	最大长度 (米)	450	
字体/符号			
字体		XU 5×9, XS 17×17, XM 24×24, XB 48×48, XL 48×48	
		OCR-A 15×22, OCR-B 20×24	OCR-A 22×33, OCR-B 30×36
字体选项		16×16汉字 (工业标准第1及第2标准) (可从Square Gothic 和 Mincho中选择)	
		24×24汉字 (工业标准第1及第2标准) (可从Square Gothic 和 Mincho中选择)	
条形码/符号	1-D	UPC-A/E, EAN8/13, JAN8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128, Interleaved2 of 5, Industrial2 of 5, Matrix2 of 5, NW-7, MSI, BookLand, POSTNET	
	2-D	QR代码 (8.1版), PDF417 (2.4版), Max Code (3.0版), Data Matrix (2.0版)	
通讯接口			
接口		IEEE1284卡, 高速RS232C卡, USB卡, 局域网卡, 无线局域网卡	
运行参数			
电源要求		AC100-120V/200-240V (跳线)	
环境	运行	5~40℃/30~80% (无凝结)	
	储存	-5~60℃/30~90% (无凝结)	
尺寸 (宽×深×高), 重量		271×430×321毫米, 13千克	
其他			
功能	特性	状态报告, 图形, 连续编号, 格式重叠, 用户设计的符号, 字体修改, 倒转图像, 线性打印, 十六进制转换打印, 格式存储, 变换轮廓, 跳过标签, 零缺口转换	
	自检	打印头检查, 打印纸末端, 碳带末端, 碳带接近末端 *2, 打印头打开, 打印测试	

*1: 有效打印速度取决于打印分辨率和所使用的纸张。
*2: 碳带接近末端可以在碳带尚余15~30米时探测出来。

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd.,
Tel:0769-23095998 23095997
Fax:0769-22327189
Website:<http://www.lesain.com>