

M10e

主要特性:



打印方式	热转印/直热方式	条码旋转	0°; 90°; 180°; 270°
分辨率	350dpi(12点/MM)	条码调整	垂直方向: 1-12倍; 水平方向: 1-12倍
打印速度	75-125MM/秒(3-5英寸/秒)	自检	打印头, 标签末端检测, 碳带末端检测, 碳带快完检测 储存卡错误检测, 打印自测, 切刀打开检测 标签输入检测 操作面板: LCD16*2 调整: 打印位置调整, 切割/剥离/剥离位置调整, 打印灰度调整, 液晶屏对比度调整
微处理器	133MHZ、32位RISC CPU;FLASH:2MB;缓存: 2.95MB	条码码制	Bookland,EAN-8/13,Codabar; Code 39/93/128; Interleaved 2of5; Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5; MSI; UCC/EAN128; Postnet; 二维码: Data Matrix; Maxicode; PDF417; QR Code;
最大打印范围	266mm(W) × 420mm(L) 10.51"(W) × 16.53"(L)	支持图形格式	SATO Hex/Binary,BMP,PCX;
标签类型	连续卷筒式, 连续折叠式, 普通标签纸, 连续标签纸,	端口(标准)	并口: IEEE1284(ECP);USB:VERSION1.1; 串口: 高速RS-232C
标签尺寸	128mm(5.04")297mm(11.7")W; 43mm(1.57")420mm(16.53")L	端口(可选)	串口: RS232C(高达57.6K),RS-422/485; 并口: CENTRONICS;网卡: 10/100BASET;无线网卡
碳带	宽度: 145,187,238,273MM; 长度: 最大300M/卷 位置: 中间调整; 碳带内芯: 宽度279MM的两端2英寸	特性参数	475mm(W) × 313mm(D) × 319mm(H) 22Kg
感应模式	位置可调整式的穿透模式感应定位; 黑暗标反射模式定位; 自动感应定位	交流电源	110V/220V(±10%),50/60HZ(±1%)
点阵字体	XU 5*9,XS 17*17,XM 24*24,XB 48*48, XL 48*48,OCR-A 22*33 OCR-B 30*36(ALPHANUMERIC,SYMBOLS)	认证	FCC Class A, U/L, CSA, CE, TUV
		选购件	标签切刀, 标签卷制器, 标签剥离器, 扩充记忆卡, 时钟模块, 堆叠器。



消耗品 (大幅度减少输入成本及劳动力)

- 我们为您准备了与日本同样丰富的标签、吊牌、票券、碳带等产品。
- 迅速为您提供高质量的消耗品。
- 无论是大量使用的标签, 还是根据特殊要求加工的标签, 我们都是从丰富的材料中提取, 并为客户提供最合适的。



软件 (标签、吊牌设计制作和打印)

- 我们为您准备了各种兼容的软件包
- 根据您的用途, 我们提供日语版(Multi Label List系列)标签制作软件; 以及用于中、英语版的(Label Gallery系列)标签制作软件, 供您选择。
- 易学易用的标签、吊牌设计制作, 简单的数据输入方式; 我们为您能够进行高速、高效的打印提供技术支持



维护 (可信赖的维护、保养服务)

- 无论是定期对产品进行维护还是意外故障维修, 我们经验丰富的工程师都将为您提供专业的跟踪服务。
- 我们经验丰富的工程师为您提供现场服务, 为客户的系统稳定, 提供强有力的支持。
- 对于从日本带来的打印机, 我们同样可以提供维护保养服务。

Dongguan Lesain Barcode Co., Ltd.,
Tel:0769-23095998 23095997
Fax:0769-22327189
Website:http://www.lesain.com

