
TEC452 系列条码打印机

超清晰、高品质,移动式传感器设计。特有的居中打印机制,最适合小标签的打印最小可达**5毫米**。标准防尘机盖,扩展**I/O**界面;
所有都是标准配置。双轴心碳带机制、安装碳带更容易、精确,并可避免碳带打滑。泰格独创的脉冲控制技术机型中,最佳的选择。目前条码打印机市场上的最高分辨率。

技术参数:**应用:**

- 印制高清晰度的图形、标志、文本和条码
- 电子业: UL/C-UL 制作标签, 标准标签, 打印线缆标签, 小标签
- 制药业: 注意标签, 图示和小字符指示标签

打印:

- 热转印打印
- 处理模式: 批处理/剪切/剥离
- 分辨率: 600dpi (23.6 点/毫米)
- 最大有效打印宽度: 103.6 毫米
- 最大打印速度: 50.8 毫米/秒 格式:
- 字符类型: 数字字符, 符号和特殊字符 Bitmap 字体: 20 种(包括 EURO)Times Roman, Helvetica, Presentation, Letter, Gothic, Prestige Elite 矢量字体: 7 种(包括 EURO) Helvetica, Times Roman, POP fonts, Price fonts 可写字符空间: 832KB True 类字符: 能被作为可选字体存储。泰格可选 20 种 True 字符。
- 条码类型: UPC /EAN/ JAN, Code39, Code93, Code128, NW7, MSI, ITF, EAN128, POSTNET, RM4SCC
- 二维码类型: Datamatrix, PDF417, Maxicode, QR code, Customer barcode
- 字符和条码的可旋转角度: 0 度, 90 度, 180 度, 270 度
- 图形支持: BMP, PCX

标签:

- 类型: 标签
- 宽度: 25.4~110 毫米
- 长度: 5~200 毫米
- 厚度: 0.1~0.17 毫米
- 纸卷外径: 最大 150 毫米 碳带:
- 宽度: 60~110 毫米
- 长度: 270 米 接口:
- 2 个串行端口: RS232C, 键盘接口
- 1 个并行端口: Centronics 接口
- 1 个键盘接口 □ 1 个扩展 I/O 端口 存储器:

-
- 内部存储器：2MB 闪存

外形：

- 结构：245 毫米（高）；270 毫米（宽）；200 毫米（长）（带支架 410 毫米长）
- 重量：7.5 公斤（不包括标签和碳带） 环境：
- 工作温度：5~40℃
- 相对湿度：25~85%RH（无凝结） 电源：电源：220—240 VAC,50Hz

选件：

- B-7204-QM：切刀模块
- B-7904-H-QM：剥离模块
- KB-80-QM：外置独立键盘