

TDP-643



列印模式	热感式
解析度	203dpi(8dots/mm)
列印速度	每秒 3 (76mm)
列印宽度	25mm(1")~104mm(4.09")
列印长度	10mm(0.4")~2,286mm(90")
记忆体	512KB Flash ROM ,2MB DRAM
感测器	纸张间距, 纸张用尽, 自动剥离
外壳	ABS
操作面板	LED 指示灯 (错误, 待机), 按键 (出纸)
尺寸	220mm W×260mm D×180mm H(8.7"W×10.3"D×7.1"H)
净毛重	净重=3.5kg,毛重=4.5kg
指令集	TSPL
通讯介面	Centronics Parallel,Serial RS232C 并存
软体	Label View XLT+,Nice label(选购),Windows Drivers 95/98/NT4.0/ME/2000/XP(可在文书软体产生条码)
操作温度	5°C~40°C
储存温度	-20°C~60°C
电气规格	100~240V 自动转换电源供应
安规认证	CE Class A,FCC Class A
纸张厚度	0.06mm~0.25mm(0.002"~0.01")
纸张类型	连续纸, 间距纸
纸张宽度	25.4mm~110mm(1"~4.33")
最大纸卷尺寸	内部纸架: 127mm(5.0")外径, 搭配 25mm(1")纸芯 外部纸架: 214mm(8.4")外径, 搭配 76mm(3")纸芯
一维条码	Code 39,Code 39,Code 128UCC,Code 128 Subsets A.B.C.(Auto Select), Codebar,Interleaved 2 of 5,EAN and UPC 2(5)dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY,POSTNET
二维条码	PDF-417,Maxicode,Datamatrix

内建字型	5种内建英数字型(字型大小由0.059~0.23"),Windows 字型可透过软体下载使用
字型转换	0i, 90i, 180i, 270i
图形种类	支援pcx,bmp,jpg等图形档案格式,图形可透过软体自由放大、缩小、旋转
单机操作键盘	KU-007 Plus,KP-200
自动切刀	选购
外部纸卷架	选购
国际字型	繁体中文,简体中文,日文汉字,韩文字型卡
记忆体扩充	可另加1MB Flash ROM 储存国际字型