

TTP-244me/243m/342m



TTP244ME 多功能型条码机是一款优秀的工业级打印机，结构精致紧凑，可以使用工业级的 300M 碳带和 200M 超大容量纸卷；支持网络打印功能；免费中文版标签编辑软件，可以连结数据库，性价比非常高。

产品名称	TTP-244ME	TTP-243M	TTP-342M
列印模式	热转式/热感式 两用（自动侦测模式）		
解析度	203dpi	203dpi	300dpi
列印速度	4"/秒	4"/秒	2"/秒
列印长度	6 mm (0.24") ~ 2,286 mm (90")	6 mm (0.24") ~ 2,286 mm (90")	6 mm (0.24") ~ 1,016 mm (40")
列印宽度	25 mm (1") ~ 104 mm (4.09")		
记忆体	512K FlashROM, 2MB DRAM	1M FlashROM, 2MB DRAM	1M FlashROM, 2MB DRAM
感测器	标签纸，碳带，黑标	标签纸，碳带，黑标，自动标签剥离	标签纸，碳带，黑标，自动标签剥离
外壳	铁质外壳		
操作键	LED 灯号（电源，错误，待机），按键（进纸，设定）		
LED	以繁体中文、简体中文、英文、日文、显示印表机状态（故障原因、档案明细、基本设定、标签列印张数）		
电源	Input: 100~240VAC 50~60Hz		
RTC	无	标准	标准
尺寸	295 mm（宽）； 360 mm（深）； 220 mm（长）		
净毛重	9.2kgs/11.2kgs		
指令集	TSPL (Taiwan Semiconductor Printer language)		
通讯介面	RS-232C 串列埠，CENTRONICS 并列埠		
软体	Nice Label View XLT + (选购), Windows Drivers, Windows DLL		
操作温度	5°C ~ 40°C		
储存温度	-10°C ~ 60°C		
电气规格	100~240 交直流通用自动转换电源供应		
纸张容量	180 mm OD (7 i OD)，内挂：180m 长		
纸张厚度	0.06 mm ~ 0.25 mm (0.002 ~ 0.01 i)		

纸张类型	标签式/连续式/折叠式：热感纸，铜版纸，PVC 纸，反（消）银龙纸，HI-FI 纸，UL 安规纸，透明纸，吊牌，水洗标，特多龙纸，珍珠龙纸		
纸张宽度	25.4 mm~116 mm (1j ~ 4.4j)		
最大纸卷尺寸	25 mm~77 mm (1j ~ 3j)		
碳带轴心尺寸	25.4mm(1j)		
碳带宽度	25.4 mm~110 mm (1j ~ 4.33j)		
最大碳带长度	300m		
黑标高度	1.5 mm~3 mm(0.06j ~ 0.12j)		
碳带种类	刮，洗标专用一般，半抗刮，抗		
保固期	条码印表机 1 年，印字头 3 个月或 30 公里（先到者为主）		
一维条码	Code39,Code93,Code 128UCC,Code 128 subsets A,B,C,Codabar,interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13.UPC-A,UPC-E,EAN and UPC 2-dight, 5-digit add-on		
二维条码	PDF-417,Maxi code,Datamatrix		
条码标签	Lable View XLT+中文版（支援 Windows 95,98,Me,NT4.0,2000		
驱动程式	Windows 95,98,Me,NT4.0,20009（可在一般文书处理软体直接产生条码）		
动感连接挡	Windows DLL		
内建字型	内建 5 种数字型(字型大小由 0.059"~0.23"),Windows 字型可经由软体下载使用		
字型旋转	0o, 90o, 180o, 270o		
字型放大	所有字型皆可直向及横向放大八倍		
图形种类	支援 Pcx,bmp,jpg 档案格式，图形可自由放大、缩小、旋转		
作业环境	操作环境：5~40o, 30~85%，储存环境：-10~60o, 20~95%		
单机操作键盘	KP-200(可携式键盘)，KU-007（可程式化键盘）		
安规认证	CE Class A,FCC Class A,UL,CUL,TUV/GS		
自动切刀	支援	支援（纸张厚<=0.2mm）	支援（纸张厚<=0.2mm）
字型夹	繁体中文 16j 16/24j 24，简体中文 16j 16/24j 24，日文，韩文		
记忆体扩充	Flash ROM:1MB,2MB,3MB,4MB		