

Zebra® 105SL

热敏、按需式、全金属条形码打印机

真要使用条形码么？这里是明智的选择。

105SL 是 Zebra 打印机 S 系列中的最新产品，它使增强的存储和处理能力与坚固耐用、性能可靠的全金属结构得以结合。该机型基于可靠的长寿命设计平台，并具有高速数据处理与打印能力，是经验用户的首选。

尖端的网络连接功能

105SL 提供灵活的连接方案，其中包括用于 802.11b 无线连接功能的 ZebraNet® 无线打印服务器，它能使用户自由地移动或重新布设打印机，无须再花费昂贵的二次布线费用。另外还可通过 ZebraNet 10/100 打印服务器为 105SL 提供全套的布线方案，以便配合 10Base-T、100Base-TX 以及快速以太网 10/100 自动交换网络使用。通过 ZebraLink™ 连接功能，用户能够获得中央式打印机管理的高效率。

105SL 机型适于中等印量到大批量的打印应用（包括分布式、成批或零散的方式）：

- 制造与规范标签
- 后勤供应与库存控制
- 产品识别标志
- 在制品



105SL



规格一览表 *

介质特性

最大标签与衬纸长度

991 mm

最大标签与衬纸宽度

20 mm 至 115 mm

最大纸卷外径 (外径)

203 mm

纸卷内直径 (内径)

76 mm

介质厚度

0.076 mm 至 0.305 mm

介质类型

纸卷、模切纸、连续纸张、折叠打印纸、签条、票据
为达到最佳的打印质量和打印引擎性能, 请使用
Zebra 原厂耗材。

色带特性

外直径

81.3 mm

标准长度

300 m - 450 m

比率

提供 2:1 和 3:1 介质卷与色带比率

宽度

20 mm - 114 mm

色带设定

色带墨面向外卷绕
建议色带的宽度至少与介质宽度相同。

内直径 (内径)

25.4 mm

操作特性

环境

操作温度 5 °C 至 40 °C
存储/运输环境 -40 °C 至 60 °C
操作湿度 20-85% 无冷凝
存储湿度 5-85% 无冷凝

电气

带功率因数补偿的统一电源, 90-264 VAC; 48-63 Hz

认证机构标准

UL 1950; CISPR 22 (B级); CSA 950; IEC
950; 801-2, -3 与 -4 标准; Canadian Doc. (A
级); FCC (A级); CE 规范

物理特性

宽度: 283 mm
高度: 394 mm
长度: 495 mm
重量: 25 kg
运输重量: 29 kg

有关产品

选件

每毫米 12 点分辨率的打印头
PCMCIA 存储槽 (多达 32 MB 快闪存储器)

附件

全宽度切纸器可附带收集匣
内部倒卷轴
剥离 / 衬纸倒卷 (用于即印即贴)
反射式介质传感器
折叠打印纸匣

连接

ZebraNet 10/100 打印服务器 (内部或外部)
ZebraNet 无线打印服务器
Zebra 打印服务器 II (内部或外部)
双同轴与同轴电缆接口 (内部)

软件

BAR-ONE® 软件
欧洲与亚洲字体集

通讯接口能力

Centronics® RS-232 RS-422* 与 RS-485* 串行端
口; IEEE 1284 双向并行
ZebraNet 10/100 打印服务器 (内部或外部)
ZebraNet 打印服务器 II (内部或外部)
ZebraNet 无线打印服务器
*也许要求选用适配器

编程语言

ZPL® 与 ZPL II®— Zebra 打印机的通用语言。简化
标签格式并能够与其他 Zebra 打印机完全兼容。
ZBI — 控制与编译来自外围设备的文字和数据, 以
及非 ZPL 打印机编程语言。通过电子邮件或
TCP/IP 信息工具向局域网、广域网或无线网络发
送接收到的数据。

条形码符号

一维条形码

Code 11 码、Code 39 码、Code 93 码、Code 128
码带子集 A/B/C 与 UCC Case Codes 码、ISBT-
128 码、UPC-A 码、UPC-E 码、EAN-8 码、EAN-
13 码、UPC 与 EAN 2 或 5 数字扩展、Plessey
码、Postnet 码、Standard 2 of 5 码、Industrial 2
of 5 码、Interleaved 2 of 5 码、Logmars 码、
MSI 码、Codabar 码、RSS 码

二维条形码

Codablock 码、PDF417 码、Code 49 码、Data
Matrix 码、MaxiCode 码、QR Code 码、Micro
PDF417 码、RSS 码

字体 / 图形 / 符号

字体与字符集

标准字体: 7 种点阵字, 1 种平滑缩放式
(CG Triumvirate™ 粗体压缩字)
字符集: IBM® 代码页第 850 页国际字符集
可选择欧洲与亚洲字体集

图形功能

支持用户定义的字体与图形 — 包括定制图标
ZPL II 绘图命令 — 包括方框、圆圈和对角线

坚固的钢制机壳, 金属内部组件, 以
及金属打印头的挤压成型机制都使
105SL 打印机在工业环境中十分可靠。

标准功能

打印方法: 热转印式或热敏式
结构: 钢架和带有金属内部件的仓盒
薄膜打印头带有 E³ 打印头能量控制
快速 32 比特处理器
可选择的打印速度最高至每秒 203 mm
ZebraLink 连接
传送式介质传感器
标准双行、16 字符 LCD 控制面板

打印机规格

分辨率

每毫米 8 点;
每毫米 12 点 (备选)

内存

标准: 6 MB SDRAM; 4 MB 快闪存储器
备选: 32 MB 快闪存储器
(PCMCIA 卡)

打印宽度

宽度: 104 mm

分辨率为每毫米 8 点时的打印长度:

2,692 mm (采用标准内存)

分辨率为每毫米 12 点时的打印长度 (备选):

1,651 mm (采用标准内存)

打印速度

每秒 203 mm (以每毫米 8/12 点的分辨率)

介质传感器

传送式
反射式 (备选)

*规格的变化恕不另行通知。

©2005 年 ZIH 有限公司版权所有。ZebraLink、ZBI、E³ 和
所有 Zebra 产品的名称和号码是 ZIH 有限公司的商标。
Zebra、ZebraNet、BAR-ONE、ZPL 和 ZPL II 是 ZIH 有限公
司的注册商标。保留所有权利。所有其他商标为相应持有者
的财产。

Dongguan Lesain Barcode Products Co.Ltd.

Tel:86-769-23095998 23095997

Website: <http://www.lesain.com>

E_mail: Romeo@lesain.com



ISO 9001 注册公司
GSA#: GS-35F-0268N
©2004 ZIH Corp. 美国印刷
#11341L-SC Rev. 11 (12/04) 10M