

Zebra ZT200使用说明书（中文）



东莞市立象条码技术有限公司

电话: 86-769-23095998 23095997 Ext: 218

传真: 86-769-22327189

网址: <http://www.lesain.com>

邮箱: Romeo@lesain.com

规格概览*

打印机名称

ZT210
ZT230

标准特性

• 打印方法: 热敏或热转印 (可选)

• 机身结构: 金属框架

• 带有透明窗的介质折叠门

• 侧装式耗材加载, 简化介质和碳带加载

• 借助 Element Energy Equalizer™ (E3™)技术, 实现出色的打印品质

• 双彩色 LED, 便于快速监控打印机状态

• 基于图标的 LCD 多语言图形用户界面和全功能键盘 (ZT230)

• 简单的三按钮用户界面 (ZT210)

• USB 2.0 和 RS-232 串行端口

• 符合 Energy Star

• 中文字体集—简体新宋字体 (ZPL) (ZT210)

打印机规格

分辨率

• 203 dpi (8 点 / 毫米)

• 300 dpi (12 点 / 毫米) (可选)

内存

• 128MB 内存

• 128MB 闪存

打印宽度

最小打印宽度: 0.75 英寸 / 19.4 毫米

最大打印宽度: 4.09 英寸 / 104 毫米

打印速度

每秒 6 英寸 / 152 毫米

介质传感器

传输式和反射式

介质特征

• 最大标签和衬纸宽度: 4.5 英寸 / 114 毫米

• 非连续标签最大长度: 39 英寸 / 991 毫米

介质宽度

0.75 英寸 / 19.4 毫米至 4.50 英寸 / 114 毫米

打印长度

• 203dpi: 157 英寸 / 3988 毫米

• 300dpi: 73 英寸 / 1854 毫米

最大介质卷尺寸

• 外径 8.0 英寸 / 203 毫米, 卷芯内径 3.0 英寸 / 76 毫米

• 外径 6.0 英寸 / 152 毫米, 卷芯内径 1.0 英寸 / 25 毫米

介质厚度

0.003 英寸 / 0.076 毫米至 0.010 英寸 / 0.25 毫米

介质类型

连续纸、模切纸、标签纸、黑标纸

碳带规格

(仅限热转印选项)

外形

3.2 英寸 / 81.3 毫米, 卷芯内径 1.0 英寸 / 25 毫米(ZT230)

标准长度

300 米 / 984 英尺(ZT210)或 450 米 / 1476 英尺(ZT230)

比率

• 对于 ZT210, 介质卷与碳带比率为 2:1

• 对于 ZT230, 介质卷与碳带比率为 3:1

宽度

1.57 英寸 / 40 毫米至 4.33 英寸 / 110 毫米

碳带设置

碳带墨面向外卷绕, 卷芯对卷芯

工作参数

环境参数

• 工作温度: 40°F / 5°C 至 105°F / 40°C (热转印)
32°F / 0°C 至 105°F / 40°C (热敏)

• 存储、交通环境: -40°F / -40°C 至 140°F / 60°C

• 工作湿度: 20% 至 85% (无冷凝)

• 存储湿度: 5% 至 85% (无冷凝)

电气参数

• 通用自动量程电源 (符合 PFC 规定) , 100-240 VAC、47-63HZ

• 符合 Energy Star

机构认证标准

• IEC 60950-1、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3

• cTUVus、CEMarking、FCC-B、ICES-003、VCCk C-Tick、NOM、S-Mark、CCC、GOST-R、KCC、BSMI、UkrSepro (ZT230)

• 仅 CCC(ZT210)

物理参数

ZT210 (闭合状态)

宽度 10.9 英寸 / 277 毫米

高度 9.5 英寸 / 242 毫米

深度 17 英寸 / 432 毫米

重量 20 磅 / 9.1 千克

ZT230 (闭合状态)

宽度 9.5 英寸 / 242 毫米

高度 10.9 英寸 / 277 毫米

深度 17 英寸 / 432 毫米

重量 20 磅 / 9.1 千克

选项和选件

• 剥离一向前衬纸, 可被动剥离, 无需卷取轴

• 剥离一向前衬纸, 可被动剥离, 需卷取轴 (出厂配置) (仅限 ZT230)

• 切纸器一向前闸刀式切纸器

• 实时时钟 (RTC)

• 键盘显示单元 (KDU)

软件解决方案

• **文档设计:** 使用您的业务数据和 Zebra 直观的即装即用的设计工具, 快速设计自定义打印解决方案。

• **设备集成:** Zebra 提供专门设计的应用程序和产品以帮助您将 Zebra 设备集成到现有环境。

• **设备管理:** 借助 Zebra 的设备管理工具, 管理您的本地和全球运营。

• **开发者工具:** 为您提供所需的工具来创建自己的应用程序, 包括文档、源代码、编程语言、模版等。

可选连接

• ZebraNel® a/b/g/n 无线打印服务器

• ZebraNel® 10/100 打印服务器 (内置或外置)

• Centronics® 并行端口 (内置)

固件

• ZPLIP®

• Zebra 全球打印解决方案

• EPL2™

• Web View 和警告

• ZBI 2.0 (可选)

条形码型

• 一维条码: Code 11、Code 39、Code 93、带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC和 EAN 2 位或 5 位扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial2-of-5、Interleaved2-of-5、Logmans、MSI、Codabar、Planet Code

• 二维条码: Aztec、Codablock、PDF417、Code49、DataMatrix、MaxiCode、QRCode、MicroPDF417、TLC39、RSS-14 (和附加码)

字体和图形

• 七种点阵字体, 一种平滑向量字体 (CG TriumvirateTM 粗体压缩字)包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST®

• 为 EMEA 字符集预装符合 Unicode™ 的可伸缩字体

• 支持下列代码页的国际字符集 IBM® Code Page 850

• 支持用户定义的字体的图形—包括定制徽标

• ZPLII 绘图命令—包括方框与线条

要获得最佳的打印质量和打印机性能, 请使用 Zebra® 原厂耗材。

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至BZhao@zebra.com咨询)



Zebra® ZT200™ 系列



SEE MORE. DO MORE.



在充分采纳了广泛的客户反馈以及秉承我们行业领先的 **Stripe®** 和 **S4M™** 打印机的传统优势，**Zebra** 创造了全新的 **ZT200** 系列打印机，该系列采用了优雅的紧凑型设计，具有设置轻松、用户操作直观及维修和保养简便等特性。

无论您是首次采用条码技术，还是升级现有打印机型号，ZT200 系列都是各种标签应用的理想选择。这些创新的新型打印机可为用户提供诸多优势。

ZT200 系列采用流线型设计，体积轻巧，所占物理空间比 **Stripe** 和 **S4M** 型号少。操作人员几乎无需接受培训即可熟练使用 **ZT200** 系列打印机，这得益于该系列采用免工具的标准部件维护和耐用设计，从而最大限度减

少维护工作。向后兼容功能会深受您的 IT 人员青睐，因为它使新打印机能够最大限度确保正常运行，同时将停机故障降至最低。

ZT200 系列可利用的 Zebra 的 Link-OS™ 环境：一个与操作系统匹配的开放平台，适用于配备强大软件应用程序的智能 Zebra 设备。AirWatch® Connector 支持简化的移动设备管理。打印站 (Print Station) 应用程序可以快速启用基于平板电脑和智能手机的打印。借助 Cloud Connect，ZT200 系列能够直接、安全地连接云。

ZT200 系列具有易于使用，功能齐全和价值卓越等特性。

以下应用的理想选择

制造 / 在制品、产品 ID / 序列号、包装标签、收货 / 理货标签

**交通运输和物流 / 订单分拣 / 包装、
发货 / 收货、直接配送、合规标签**

医疗保健 / 工作单、样本标签、资产
跟踪、剂量标签

零售 / 货架标签、发货、退货、物品
标签

政府机构 / 资产跟踪、物流标签、仓储



**SEE MORE.
DO MORE.**
www.zebra.com

您的心声，我们倾听

ZT200 系列打印机 —— 专为满足用户需求而设计。

ZT200 系列设计充分考虑了客户最广泛的反馈、不同的打印应用、不断发展的业务需求以及各种运营挑战。ZT200 系列提供了同类经济型打印机通常不具有的出色性能和特性。

节省空间	打印质量
- 小巧紧凑和流线型设计可轻松放入空间非常有限的狭小区域 - 更节省操作空间的独特的折叠门设计（仅需要 4 英寸/102 毫米的开放空间）可轻而易举的最大化紧凑的使用空间，以及工作区域空间	- 专为实现更大的打印精度而设计，具有微调功能 - 整洁清新的文字和条码——即使在窄介质上依然如此
快速安装和集成	Zebra 产品固有的可靠性和耐用性
- 旧 Stripe 和 S4M 型号的理想替代品 - 多种连接选项：并行、10/100 以太网、802.11a/b/g/n 无线 - 基于图标状态的 LED 提供清晰可见的实时打印机状态	- 专为轻工和商业环境打造 - 符合 Energy Star® 规范 - 采用实现最佳性能的驱动系统，减少所需维护
直观、轻松加载介质	简化维护
- 机身侧面介质装入设计，使耗材安装更加简单便捷 - 颜色编码提示为新用户提供加载碳带和介质的直观指南 - 发光可移动传感器在整个介质都可见，从而实现无故障传感器位置调整	- 易于维护，无需使用工具便可拆卸压印滚筒和打印头，因此清洗和更换非常轻松 - 简单的可互换连接选项支持快速更换和升级打印机 - 只需三种常用工具即可实现基本维护



Zebra™ 原厂打印耗材

Zebra 是北美最大的热敏耗材制造商之一。

Zebra 几乎能为任何应用提供高质量的耗材解决方案：

- 适用于您的 ZT200 系列打印机的最丰富的预测试标签、标牌和碳带。
- 能够创建带预打印文本、图形和徽标的任何尺寸的定制标签。
- 耗材经过广泛的测试，可确保打印质量，耐化学腐蚀，具有出色粘合强度。
- 通过 ISO 9001:2008 认证。

ZT210™ 和 ZT230™ 型号对比



ZT200 系列提供两款型号 —— ZT210 和 ZT230。可依据产品特性对比选择最适合您需求的打印机型号。

 ZT230	 ZT210
- S4M 的出色替代品，能够轻松整合到您的环境中 - 全金属机箱，更加坚固，耐用 450 米/ 1476 英尺碳带容量可减少碳带更换频率，延长正常运行时间 - 通过图形用户界面进行打印机设置和控制 - 借助直观的用户界面，非常适合需要频繁变更格式或打印机设置的条码标签应用	- 专为中国市场而设计 - 操作简单，用户界面配有三个按钮 - 中文用户界面，预装新宋中文字体 - 紧凑的外型，耐用的金属结构 - 非常适合不需要频繁变更标签的条码标签应用

ZebraCare™ 服务

通过选择 ZebraCare 服务协议，可以确保打印机正常工作，减少效率损失和未列入预算的维修成本。作为经济高效地规划和预算您的年度维修费用的方法，您的协议可确保经过培训的 Zebra 技术人员将您的打印机恢复到出厂规格。Zebra 提供各种计划来满足您的预算和业务需求。

Link-OS 环境

ZT200 系列打印机充分利用 Zebra 创新的 Link-OS 环境：一个与操作系统匹配的开放平台，适用于配备强大软件应用程序的智能 Zebra 设备。借助 Link-OS 环境，能够在世界任何地方轻松地对您的 ZT 系列打印机进行集成、管理和部署。要了解更多信息，请访问 www.zebra.com/linkos。